



8 800 100 24 45

WWW.ACT.SU

28.02.2024 г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ООО «Агро-Строительные Технологии» предлагает Вам приобрести следующее оборудование на индивидуальных условиях:

Наименование, модель	Цена	Срок поставки
Погрузчик фронтальный ДМ-34 "Волжанин"	5 500 000,00 ₽	В наличии

Все цены указаны в рублях, в том числе НДС 20%

Условия оплаты:

Предварительная оплата товара в размере 100% от общей стоимости Товара, что соответствует 5 500 000,00 руб. (Пять миллионов пятьсот тысяч рублей ноль копеек), в том числе НДС 20%.

Условия поставки: самовывоз со склада продавца в Московском филиале.

Цена на оборудование по настоящему коммерческому предложению действительна в течение 5 рабочих дней начиная с 28.02.2024.

Сергей Исаев

Менеджер по ключевым клиентам

тел: +7-916-390-11-26

e-mail: Isaev_S@act.su

Предлагаем Вашему вниманию Погрузчик фронтальный DM-34 "Волжанин"



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Грузоподъемность	3400 кг
Масса эксплуатационная, кг	10 500 кг
Тип рамы	Шарнирно-сочлененная
Вместимость основного ковша, куб.м	1,9
Вырывное усилие, кг	10 500 кг
Гидравлическая система рабочего оборудования	С двухсекционным гидрораспределителем с прямым
Способ управления основным рабочим органом	Джойстик
Ширина режущей кромки ковша, мм	2500
Высота разгрузки, мм	2904
Вылет кромки ковша, мм	1095
Радиус поворота, мм	5675
Двигатель	ММЗ Д-260.2
Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.)	90.4 (123)
Скорость (вперед I;II;III;IV/Назад I;II), км/ч	6,3; 11,5; 21,3; 35,8 / 6,5; 22,7
Топливный бак, л	200
Рабочая тормозная система	Дисковые тормозные механизмы «сухие», с
Шины	17,5-25
Отопитель кабины	есть
Дополнительная гидролиния	есть

Сергей Исаев

Менеджер по ключевым клиентам

тел: +7-916-390-11-26

e-mail: Isaev_S@act.su



8 800 100 24 45

WWW.ACT.SU

Сергей Исаев

Менеджер по ключевым клиентам

тел: +7-916-390-11-26

e-mail: Isaev_S@act.su

Погрузчик фронтальный DM-34 «Волжанин» (ДВС-ММЗ)_с/н DM3123

Погрузчик фронтальный DM-34 «Волжанин» предназначен для погрузки сыпучих и кусковых материалов в транспортные средства: выполнения землеройно-транспортных работ на грунтах I — III категорий без предварительного рыхления и на грунтах IV категории после предварительного рыхления, погрузки и разгрузки штучных грузов и выполнение строительно-монтажных и других работ с помощью сменных рабочих органов.

Технические характеристики фронтального погрузчика DM-34:

Масса эксплуатационная, кг 10500

Тип рамы Шарнирно-сочлененная

Трансмиссия Гидромеханическая

Грузоподъемность, кг 3400

Вместимость основного ковша, куб.м 1,9

Вырывное усилие, кг 10500

Гидравлическая система рабочего оборудования С двухсекционным гидрораспределителем с прямым гидравлическим управлением

Способ управления основным рабочим органом Два рычага

Ширина режущей кромки ковша, мм 2500

Высота разгрузки, мм 2904

Вылет кромки ковша, мм 1095

Радиус поворота, мм 5675

Угол поворота +/-, град 35

Двигатель Д-260.2

Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) 90.4 (123)

Скорость (вперед I;II;III;IV/Назад I;II), км/ч 6,3; 11,5; 21,3; 35,8 / 6,5; 22,7

Габаритные размеры, в транспортном положении, мм

Длина 7200

Ширина (по ковшу), мм / ширина (по шинам), мм 2500/ 2320

Высота без маячка 3180

База, мм 2850

Топливный бак, л 200

Гидравлический бак, л 150

Электросистема, В 24

Время гидравлического цикла при номинальном грузе ковша, с

Подъем 5,5

Разгрузка 1,3

Опускание 3,7

Рабочая тормозная система Дисковые тормозные механизмы «сухие», с отдельным пневмогидравлическим приводом по мост.

Преимущества DM-34 «Волжанин»:

Расширенный функционал

Удобство эксплуатации

Сергей Исаев

Менеджер по ключевым клиентам

тел: +7-916-390-11-26

e-mail: Isaev_S@act.su



8 800 100 24 45

WWW.ACT.SU

Конструкция фронтального погрузчика позволяет применить широчайшую гамму дополнительного навесного оборудования для промышленного производства, дорожного и ж/д строительства, добычи полезных ископаемых и лесозаготовки, сельского хозяйства, муниципального хозяйства и т.д.

Фронтальный погрузчик оснащен устройством для быстрой смены рабочих органов (адаптером), что позволяет заменять рабочие органы в течение 1-2 минут.

Вспомогательное оборудование оснащено отдельным насосом, что обеспечивает высокие показатели работы.

Эргономичность рабочего места

Сервис и обслуживание

Эргономичная кабина с большой зоной остекления обеспечивает комфорт и хорошую видимость во время работы.

Удобное расположение рычагов управления и приборная панель с рациональным расположением приборов обеспечивает полный контроль работы погрузчика.

Все основные узлы обслуживания удобно расположены для легкого и быстрого доступа.

Сергей Исаев

Менеджер по ключевым клиентам

тел: +7-916-390-11-26

e-mail: Isaev_S@act.su